

Pannello solare pieghevole Scheda tecnica

HJS60W

Descrizione:

1. Alta efficienza ed ecologico: il kit pannello solare pieghevole da 60W usa celle monocristalline, raggiunge fino al 24 % di efficienza, pesa 1/3 in meno rispetto al silicio solare di pari potenza e carica i dispositivi più velocemente.

2. Soluzione di ricarica: con porte USB / Type-C e connettore MC4 ad Anderson / XT60 / DC, il kit alimenta i dispositivi con energia solare. Ideale per telefoni, action cam, power bank, GPS, camper, campeggio, trekking, barca ed emergenze.

3. Design compatto e portatile: leggero, ultrasottile e resistente allo sporco. Da piegato misura solo 260*225*60mm e si inserisce facilmente in uno zaino o si appende a zaino e tenda.

4. Impermeabile per esterni: la superficie ETFE è autopulente e resistente a polvere e acqua IP67, consentendo il funzionamento anche con meteo imprevisto.

Caratteristiche

- Silicio monocristallino
- Membrana ETFE ad alta permeabilità al fluoro
- Piccolo e leggero - facile da trasportare
- Impermeabile IP67
- Diversi connettori per la maggior parte delle power station
- Certificato CE FCC ROHS

Specifiche tecniche

Modello	HJS60W
Nome tipo	Pannello solare pieghevole 60W
Potenza di picco	60W
N. celle	MONO40
Materiale celle	Silicio monocristallino
Processo	Laminato ETFE integrato
Tensione circuito aperto (Voc)	28.2V±5%
Corrente corto circuito (Isc)	3.02A±5%
Tensione potenza massima (Vm)	23.6V±5%
Corrente potenza massima (Im)	2.87A±5%
Efficienza	24.00%
Peso netto	1.85KG
Connettore MC4	No
Interfacce di uscita	USB / Type-C
Dimensioni aperto (L/P/A)	880*520mm
Dimensioni piegato (L/P/A)	260*225*60mm
Numero di pieghe	8 pieghe
Grado di protezione	≥IP67
Tensione sistema max.	1500VDC
Temperatura operativa	-20°C... +60°C
Certificato	CE FCC ROHS
Garanzia	2 anni

© 2024 Shenzhen Longsheng Energy Technology Co.Ltd. Tutti i diritti riservati.